



Vložka s hustotou úpletu 21 mm s technologií CRF® Omni, ochrana proti pořezání stupně F, schválená pro styk s potravinami

■ TEGERA® 8847



Zjistit více

ULTRATENKÁ KOMFORTNÍ VLOŽKA S OCHRANOU PROTI POŘEZÁNÍ STUPNĚ F

TEGERA® 8847 je nejtenčí vložka s ochranou proti pořezání stupně F na světě - tenká pouhých 0,5 mm, s hustotou úpletu 21 gg. Je vyrobena za použití technologie TEGERA® CRF® Omni a poskytuje nejvyšší ochranu proti pořezání a citlivost prstů. Konstrukce bez zipu zajišťuje plnou prodyšnost, takže je ideální pro suché úkoly nebo jako vložka pod jednorázové rukavice. Schválená pro styk s potravinami, pratelná a kompatibilní s dotykovými obrazovkami.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů
- Mimořádně přizpůsobivá
- Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

- Na ovládání dotykové obrazovky
- Neobyčejně tenká
- Super měkké



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Požezání

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím požezání, Suchá prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Jemná montáž, Manipulace s jídlem, Inspekční práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Food processing, Automotive

TYP PRÁCE

Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Protišezné rukavice

KATEGORIE Cat. II

HUSTOTA ÚPLETU (GG) 21

MATERIÁL PODŠÍVKY CRF® Omni Technology, Nylon, Spandex,

Tungsten fiber thread, UHMWPE

DÉLKA 215-245 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

BARVA Zelená

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/120

TYPY BALENÍ Hromadné balení

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti

proti proříznutí F

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 33.5 N

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nit z wolframového vlákna,

UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elastan

PLNĚNÍ NOREM



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 0X4XF



Maximálně 3 prací cykly při 60 °C

VLASTNOSTI



Na ovládání dotykové obrazovky



Ochrana proti požezání

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
10	8847-10	7333506022355
11	8847-11	7333506022508
12	8847-12	7333506022652
5	8847-5	7333506021600
6	8847-6	7333506021754
7	8847-7	7333506021907
8	8847-8	7333506022058
9	8847-9	7333506022201

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com