



Rukavice s neoprenovou zimní podšívkou chránící proti chemikáliím, pořezání a proti teplu.

TEGERA® CHEMFORCE 494



Zjistit více

VYSOCE BEZPEČNÉ S VÍCENÁSOBNOU OCHRANOU

Rukavice s neoprenovou zimní podšívkou chránící proti chemikáliím, pořezání a proti teplu. 0,5 mm/19,6 mil. Zvrásněná textura pro zvlášť dobrý úchop. Odolné vůči kontaktnímu teplu do 500 °C. Vysoká úroveň ochrany. Bez latexu a extra dlouhé.

VLASTNOSTI

- Vysoká úroveň ochrany
- Dobrý úchop
- Teplá

VLASTNOSTI

- Ochrana proti chemikáliím
- Odolná proti kontaktnímu teplu do 500 °C
- Mimořádně dlouhá
- Bez ftalátů
- Neobsahuje latex
- Vodotěsná

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Popáleniny, Vysoká teplota, Poleptání, Pořezání, Kontakt s chemikáliemi, Kontakt s mokrem, Kontakt s vlhkostí, Kontakt s olejem, Kontakt s chladem

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s chemickým rizikem, Prostředí s mikrobiologickým rizikem, Prostředí nebezpečná lidskému zdraví, Korozivní prostředí, Chladná prostředí, Horká prostředí, Vlhká prostředí, Znečištěná prostředí, Drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Práce s chemickými technologiemi, Práce s chemikáliemi, Práce s kovem, Těžba, Práce v papírenském průmyslu, Práce v petrochemickém průmyslu

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Agriculture, Oil, gas, petrochemical, Pulp and paper, Chemical, Rubber and plastic, Metal fabrication

TYP PRÁCE

Těžké práce

CHEMICKÁ ODOLNOST

Podle normy EN 16523-1:2015. Podrobné informace získáte od společnosti Ejendals.

SPECIFIKACE

TYP Rukavice odolné proti chemikáliím, Rukavice s izolací proti chladu, Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teplu

KATEGORIE Cat. III

KOLEKCE Chemforce

TLOUŠŤKA 0,5* mm (*chem-layer)

PODŠÍVKA Zimní podšívka

DÉLKA 450 mm

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zvrásněná textura úchopové části

BARVA Černá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/36

AQL 0.65

MÁČECÍ MATERIÁL Neopren

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí C

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Bavlna

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Chloropren

PLNĚNÍ NOREM



C €0598

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3X22C



EN 407:2020 343343



EN 511:2006 221



EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLPT



VLASTNOSTI



Ochrana proti pořezání



Teplá podšívka



Vodotěsná



Větruvzdorná



Chemická ochrana

ZKOUŠKA PODLE NORMY EN ISO 374-1:2016

Zkoušená chemikálie	K	L	P	T
Úroveň permeace	6	2	6	6
Degradace v %	8,8	15,5	8,8	1,0

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
10	494-10	7392626035577

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com