



■ **jalas**® 1228W

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



Zjistit více

KOTNIKOVÁ VYSOKÁ OBUV SE SKRYTÝM SYSTÉMEM BOA® FIT

Naše nejpohodlnější a nejdolnější vysoká obuv pro sváření s nejlepší možnou ochranou. Díky systému BOA® Fit dokonale padnou a kůže potažená PU poskytuje dodatečnou ochranu. Speciálně upravená useň s žáruvzdorným para-aramidovým vláknem ve švech zajišťuje odolnost proti teple s mezní pracovní teplotou 400 °C po dobu 30 minut. Nitrilová vnější podešev odolná proti oleji a teple má vynikající přilnavost a kompozitní tužinka JALAS®, ocelová vložka proti propíchnutí hřebíkem a dvojitě ochranné protinázové zóny PORON® XRD® pomáhají předcházet zraněním.

VLASTNOSTI

- Dobrá přilnavost
- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Vláčna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota)
- Žáruvzdorný svršek
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný svršek obuvi
- Odvětraná stélka
- BOA® Fit System
- Vodoodpudivá



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, Propích hřebíkem, Statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, Vnitřní prostory, Celoroční používání, Horké povrchy, Prostředí s nebezpečím propichu podešve, Prostředí s olejem a mastnotou, Znečištěná prostředí, Drsné podmínky

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Ocel

NASAZOVÁNÍ Běžné

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Kompozit

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid

STÉLKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.42 kg

PLNĚNÍ NOREM




TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Kompozitní tužinka



Systém tlumení nárazů Ergothan



Žáruvzdorný svršek



Podešev odolná proti oleji



Zvýšená ochrana špice ProNose



Ocelová planžeta proti propichu



Žáruvzdorná podešev



Vodoodpudivá

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com